

2.5寸迷你网络球系列

DM-R2WF



产品特点

PRODUCT FEATURES

- 2.8mm-12mm镜头，4倍光学变焦
- 夜视效果极佳，补光能清晰流畅地捕捉监控每个细节
- 随时随地手机远程监控
- APP操作简单，功能丰富、稳定
- 自带TF卡座，最大支持128G储存
- 增加AP模式，可无线连接门磁、红外等，更加简单、便捷
- 率先接入433无线模块，构建主动防御报警系统（可选配）
- 采用海思高性能，低功耗DSP架构，完全自主可控
- 支持选配定焦镜头 4/6/8/12mm
- 支持ONVIF协议，兼容市场主流协议
- 水平手控速度：0.1° ~ 30°/s；垂直手控速度0.1° ~ 20°/s
- 双ICR，WDR，ROI，BLC
- IP66,TVS 3000V 保护
- 防雷设计，差模 >2000V,共模 >6000 V等级



球尺寸

PRODUCT SIZE



应用场景

APPLICATION SCENARIO

适用于大型仓库、小区外围监控、码头、广场、学校、车站、公园等图像清晰要求比较高、美观度要求高的场所。

也可广泛应用于室内的远程、隐蔽监控,如:监狱、图书馆、商场、酒店、政府、博物馆、银行等场所。

产品参数

PRODUCT PARAMETER

型号		DM-R2WF-G-C04	DM-R2WF-G-C13
视频			
传感器类型	1/2.8" CMOS Sensor		
有效像素	1080P(1920X1080)		
快门	1/25s ~ 1/300000s		
日夜转换模式	自动 / 彩色 / 黑白		
最小照度	彩色0.1Lux 黑白0.01 Lux		
音频			
音频压缩标准	AMR/G.711A		
图像增强			
图像设置	AWB, AGC 可调		
	曝光模式(自动/手动)		
	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿		
3D定位	支持		
宽动态	支持		
降噪	2D/3D-DNR		
图像方向	镜像/翻转		
隐私区域	支持		
移动侦测	支持		
压缩标准			
主芯片	海思3518EV200		
视频压缩	smart H.264		
帧率	50HZ:20fps(1920x1080) 60HZ:20fps(1920x1080)		
压缩输出码率	128kbps-8Mbps		
码率控制模式	VBR/CBR		
图像质量	VBR: 可自由多档调节		
外罩			
焦距	4mm	2.8-12mm	
光圈	F1.2		
镜头接口	M12 接口	Φ 14 接口	
防护等级	IP66		
支架	壁挂		
尺寸	160mm×90mm(高*直径) 支架长度 (85mm)		
毛重	360g		
球机			
光学变焦	Fixed Focus: 4mm	4X	
红外距离	50M		
水平转动范围	0° ~355°		
垂直转动范围	0° ~90°		
水平/垂直速度	0.1° ~30° /s 0.1° ~20° /s		
预置位	支持10个预置位		
通信接口			
网络	RJ45		
TF 卡	(选配最大128G)	(选配最大128G)	
云存储	不支持		
音频	可内置-38dB麦克风音频输入 (选配), 可内置扬声器(8Ω1W) (选配)		
报警	学习型无线传感器报警输入(选配)		
网络功能			
远程监控	P2P/CMS集中管理平台		
手机客户端	(Android/iOS)支持		
用户访问	支持多码流实时传输同时监控多达4个用户		
网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P等		
ONVIF	支持		
以太网	10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口		
Wifi	IEEE802.11b/g/n无线网络	IEEE802.11b/g/n无线网络	
PoE	不支持		
其他			
电源	DC12V		
工作环境	-30 C ~60 C ,湿度范围10%~90%		